

Schnittmuster Kwik Sew 3926

Erwachsenen-Booties

1. Oberteil Modell A, B & C
2. Sohle Modell A, B & C
3. Vorderteil Modell A & B
4. Rückenteil Modell A & B
5. Vorderer Einsatz Modell A & B
6. Rückwärtiger Einsatz Modell A & B
7. Vorderteil Modell C
8. Rückenteil Modell C
9. Lasche Modell C
10. Vorderer Einsatz Modell C
11. Rückwärtiger Einsatz Modell C

Kinder-Booties

12. Oberteil Modell A, B & C
13. Sohle Modell A, B & C
14. Vorderteil Modell A & B
15. Rückenteil Modell A & B
16. Vorderer Einsatz Modell A & B
17. Rückwärtiger Einsatz Modell A & B
18. Vorderteil Modell C
19. Rückenteil Modell C
20. Lasche Modell C
21. Vorderer Einsatz Modell C
22. Rückwärtiger Einsatz Modell C

Für Erwachsene Modell A oder B: Schnitt-Teile 1 bis 6.

Für Erwachsene Modell C: Schnitt-Teile 1, 2 und 7 bis 11.

Für Kinder Modell A oder B: Schnitt-Teile 12 bis 17.

Für Kinder Modell C: Schnitt-Teile 12, 13 und 18 bis 22.

Wie man Kwik-Sew Schnitte verwendet

Das Schnittmuster enthält jeweils fünf Größen für Kinder und fünf Größen für Erwachsene. Vergleichen Sie Ihre Fußlänge mit den auf der Rückseite des Umschlages angegebenen Maßen und wählen Sie die Größe, die Ihrer am Ähnlichsten ist. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!). Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells.

Zuschneiden

Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu. Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Stepplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband.

Zuschneide-Legende („Layout-Code“)

grau	rechte Stoffseite
weiß	linke Stoffseite
rosa	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben
weiß/Blasen	Volumenvlies
weiß/Punkte	Antirutsch-Stoff
★	Extra-Anweisungen beim Zuschneiden

Zuschneide-Übersicht

Wichtige Vokabeln:

- Fold = Stoffbruch
- Front Seam = vordere Naht
- Grain of Fabric = Fadenlauf
- Heel = Ferse
- Inset Seam = Einsatznaht
- Inside Seam = Innennaht
- Lengthwise Or Crosswise Grain of Fabric = Fadenlauf oder quer dazu
- Outer Edge = Außenkante
- Seam = Naht
- Selvages = Webkanten
- Side Seam = Seitennaht
- Single Layer = einlagig
- Stretch Of Fabric = Dehnungsrichtung des Stoffs
- Toe = Zehen
- Top Edge = Oberkante
- Top Of Seam = Oberkante Naht
- View = Modell
-

• **Erwachsenengrößen (Adult Sizes):**

• Modell A & B aus Stoff (View A & B Fabric) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 1 (Oberteil) – 2x
- Schnitt-Teil 3 (Vorderteil) – 2x, auf die unterschiedlichen Oberkanten der Modelle achten

• Modell A & B aus Kontraststoff I (View A & B Contrast I) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 4 (Rückenteil) – 2x, auf die unterschiedlichen Oberkanten der Modelle achten

• Modell A & B aus Kontraststoff II (View A & B Contrast II) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 5 (Vorderer Einsatz) – 2x
- Schnitt-Teil 6 (Rückwärtiger Einsatz) – 2x

• Modell A & B aus Futter (View A & B Lining) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 1 (Oberteil) – 2x
- Schnitt-Teil 2 (Sohle) – 4x
- Schnitt-Teil 3 (Vorderteil) – 2x, auf die unterschiedlichen Oberkanten der Modelle achten
- Schnitt-Teil 4 (Rückenteil) – 2x, auf die unterschiedlichen Oberkanten der Modelle achten

• Modell C aus Stoff (View C Fabric) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 1 (Oberteil) – 2x
- Schnitt-Teil 7 (Vorderteil) – 2x
- Schnitt-Teil 8 (Rückenteil) – 2x
- Schnitt-Teil 9 (Lasche) – 4x
- Schnitt-Teil 10 (Vorderer Einsatz) – 2x
- Schnitt-Teil 11 (Rückwärtiger Einsatz) – 2x

• Modell C aus Futter (View C Lining) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 1 (Oberteil) – 2x
- Schnitt-Teil 2 (Sohle) – 4x
- Schnitt-Teil 7 (Vorderteil) – 2x
- Schnitt-Teil 8 (Rückenteil) – 2x

• Modell A, B & C aus Volumenvlies (View A, B & C Fleece) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 2 (Sohle) – 4x

• **Kindergrößen (Children Sizes):**

-
- Modell A & B aus Stoff (View A & B) gemäß Plan:
- Schnitt-Teil 12 (Oberteil) – 2x
- Schnitt-Teil 14 (Vorderteil) – 2x, auf die unterschiedlichen Oberkanten der Modelle achten
-
- Modell A & B aus Kontraststoff I (View A & B Contrast I) gemäß Plan:
- Schnitt-Teil 15 (Rückenteil) – 2x, auf die unterschiedlichen Oberkanten der Modelle achten
-
- Modell A & B aus Kontraststoff II (View A & B Contrast II) gemäß Plan:
- Schnitt-Teil 16 (Vorderer Einsatz) – 2x
- Schnitt-Teil 17 (Rückwärtiger Einsatz) – 2x
-
- Modell A & B aus Futter (View A & B Lining) gemäß Plan:
- Schnitt-Teil 12 (Oberteil) – 2x
- Schnitt-Teil 13 (Sohle) – 4x
- Schnitt-Teil 14 (Vorderteil) – 2x, auf die unterschiedlichen Oberkanten der Modelle achten
- Schnitt-Teil 15 (Rückenteil) – 2x, auf die unterschiedlichen Oberkanten der Modelle achten
-
- Modell A, B & C aus Volumenvlies (View A, B & C Fleece) gemäß Plan:
- Schnitt-Teil 13 (Sohle) – 4x
-
- Modell C aus Stoff (View C Fabric) gemäß Plan:
- Schnitt-Teil 12 (Oberteil) – 2x
- Schnitt-Teil 18 (Vorderteil) – 2x
- Schnitt-Teil 19 (Rückenteil) – 2x
- Schnitt-Teil 20 (Lasche) – 4x
- Schnitt-Teil 21 (Vorderer Einsatz) – 2x
- Schnitt-Teil 22 (Rückwärtiger Einsatz) – 2x
-
- Modell C aus Futter (View C Lining) gemäß Plan:
- Schnitt-Teil 12 (Oberteil) – 2x
- Schnitt-Teil 13 (Sohle) – 4x
- Schnitt-Teil 14 (Vorderteil) – 2x
- Schnitt-Teil 15 (Rückenteil) – 2x
-
- **NÄHTECHNIKEN („Sewing Procedures“)**
- Verwenden Sie Polyesternähgarn, eine 12/80er Nähmaschinennadel für leichte bis mittelschwere Stoffe oder eine 14/90er Nähmaschinennadel für mittelschwere bis schwere Stoffe. Verwenden Sie eine Ballpoint-Nähmaschinen-Nadel bei Verarbeitung von elastischen Stoffen.
-
- **VERARBEITUNG VON WEBSTOFFEN**
- **Haushaltsnämaschine.** Die Nähte mit einem mittellangen Geradstich steppen. Versäubern Sie die Kanten zuerst, ehe Sie diese auseinander bügeln. Die Nahtzugaben gemeinsam versäubern, wenn Sie diese auf eine Seite bügeln. Verwenden Sie zum Versäubern einen breiten Zickzack oder den genähten Zickzack.
-
- **Overlock.** Die Nähte können selbstverständlich auch gleich mit der Overlock genäht und gleichzeitig versäubert werden. Dabei darauf achten, das nur mit 6 mm Nahtzugabe genäht wird.
-
- **VERARBEITUNG VON ELASTISCHEN STOFFEN**

- **Normale Haushaltsnähmaschine.** Nähen Sie die Nähte mit dem Overlock-Stich der Haushaltsnähmaschine, es sei denn, die Anleitung sagt ausdrücklich etwas anderes. Der Overlock-Stich näht und versäubert in einem Arbeitsgang. Oder mit einem schmalen Zickzack mittlerer Länge steppen. Dabei den Stoff vor und hinter der Maschine während des Nähens straff halten. Die Nahtzugaben gemeinsam versäubern. Hierzu einen Zickzack oder genähten Zickzack wählen.
-
- **Geradstichmaschine.** Die Nähte mit mittellangem Geradstich steppen, dabei den Stoff leicht dehnen. Nochmals knappkantig neben der Schnittkante steppen.
-
- **Overlock.** Nähen Sie die Nähte und Säume mit der 3fädigen Naht. Achten Sie darauf, dass Sie nur die 6 mm Nahtzugabe verwenden.
-
- **NAHTZUGABEN**
- 6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben.
- - **Bügeln**
- Nähte, wenn nötig mit viel Dampf ausbügeln. Nahtzugaben auf eine Seite bügeln, wenn nichts anderes vermerkt. Nahtzugaben, wo nötig, einschneiden.
-
- Von links nach rechts: Innenkurven einknippen, Außenkurven einknippen, Ecken zurückschneiden.
-
-

- **Nählegende** („Fabric Illustration Code“)
- grau – rechte Stoffseite
- weiß – linke Stoffseite
- grau mit xx – rechte Futterseite
- weiß mit xx – linke Futterseite
- weiß mit Blasen – Volusemvlies
- weiß mit Punkten – Antirutsch-Stoff

•

•

• **Erwachsene und Kinder-Booties, Modell A (Adult & Child View A)**

•

• **6 mm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

•

- 1. Oberteil rechts auf rechts entlang der vorderen Naht auf das Vorderteil stecken, die Passzeichen treffen aufeinander, die Kanten liegen bündig aufeinander. Steppen. Gebogene Bereiche der Nahtzugabe einschneiden. Nahtzugaben in das Vorderteil bügeln.

•

- 2. Rückenteil rechts auf rechts entlang der Innennaht auf das Vorderteil stecken, die Passzeichen an der vorderen Naht, sowie die weiteren Passzeichen treffen entsprechend aufeinander.

•

- 3. Rückenteil rechts auf rechts entlang der Seitennaht auf das Vorderteil stecken, die Punktmarkierungen treffen aufeinander, sowie die Passzeichen auf die vordere Naht. Von der Innennaht bis zur Punktmarkierung steppen, dort die Stiche vernähen.

•

- 4. Vordere und rückwärtige Einsätze rechts auf rechts entlang jeder Naht aufeinander steppen, die Punktmarkierungen treffen aufeinander. Nahtzugaben auseinander bügeln.

•

- 5. Einsatz auf den Bootie rechts auf rechts entlang der Einsatznaht aufstecken, die Passzeichen an Ferse und Zehen treffen entsprechend aufeinander, ebenso die Passzeichen an den Nähten. Steppen.

•

- 6. Zwei Volumenvlies-Sohlen auf die linke Seite der Antirutsch-Sohle aufstecken und die Lagen knappkantig aufeinander heften.

•

- 7. Mit der Antirutsch-Seite auf die rechte Seite des Einsatzes stecken, die Passzeichen an Ferse und Zehen treffen entsprechend aufeinander, ebenso alle weiteren Passzeichen steppen.

•

- 8. Die Schritte 1, 2 und 3 für das Futter wiederholen, dabei an der Innennaht eine Wendeöffnung offen lassen.

•

- Futter auf die Futtersohle rechts auf rechts aufsteppen, die Passzeichen treffen entsprechend aufeinander.

•

- 9. Futter wenden. Futter in den Bootie legen, die Seitennähte und Punktmarkierungen treffen aufeinander. Steppen, dabei an der Punktmarkierung beginnen und die Oberkante bis zur Punktmarkierung steppen. Achten Sie darauf, dass die Nahtzugaben der Seitennaht nicht mitgefasst werden (siehe Zeichnung).

•

- 10. Bootie durch die Wendeöffnung wenden. Öffnung schließen.

•

- 11. Futter in den Bootie legen. Überschlag nach unten legen und dekorative Knöpfe an der Seitennaht aufnähen.

•

- 12. Für den zweiten Bootie wiederholen.

- 2. Lasche auf die rechte Seite des Vorderteils entlang der Seitennaht aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander (siehe Zeichnung). Heften.
-
- 3 Oberteil rechts auf rechts entlang der vorderen Naht auf das Vorderteil stecken, die Passzeichen treffen aufeinander, die Kanten liegen bündig aufeinander. Steppen. Gebogene Bereiche der Nahtzugabe einschneiden. Nahtzugaben in das Vorderteil bügeln.
-
- 4. Rückenteil rechts auf rechts entlang der Innennaht auf das Vorderteil stecken, die Passzeichen an der vorderen Naht, sowie die weiteren Passzeichen treffen entsprechend aufeinander. Steppen.
-
- 5. Rückenteil rechts auf rechts entlang der Seitennaht auf das Vorderteil stecken, die Punktmarkierungen treffen aufeinander, sowie die Passzeichen auf die vordere Naht. Achten Sie darauf, dass die Lasche nicht mitgefasst wird. Steppen.
-
- 6. Weiter mit den Schritten 4 bis 10, Modell B.
-
- 7. Futter in den Bootie legen und die Oberkante mit 6 mm Abstand absteppen.
-
- Lasche in Position legen und Knöpfe durch alle Lagen aufnähen.
-
- 8. Für den zweiten Bootie wiederholen.
-

• Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Kwik•Sew-Projekt fertig gestellt!

-
- Wenn Sie diesen Schnitt ohne zugehörigen Schnittmusterumschlag gekauft haben, so handelt es sich hierbei um Diebesgut. Er wurde KWIK•SEW® als „unverkauft und zerstört“ gemeldet und weder KWIK•SEW® noch der Großhändler hat eine Zahlung vom Händler für diesen Schnitt erhalten.
-

• **© MMXI Kwik•Sew Pattern Co., Inc.**

- Alle Rechte vorbehalten. Durch internationales Urheberrecht geschützt. Kommerzielle Nutzung des Schnittes verboten, außer durch schriftliche Genehmigung der KWIK•SEW® Pattern Co., Inc. ausdrücklich genehmigt. KWIK•SEW® Pattern Co., Inc. übernimmt keinerlei Verantwortung für Druckfehler oder sonstige Fehler und haftet für keinerlei Schäden, die durch den Kauf oder die Verwendung dieses Produkts entstehen könnten.
-