

# Schnittmuster Kwik Sew 3938

1. Seitenteil
2. Boden
3. Henkel (optional)
4. Seitlicher Einfass-Streifen
5. Boden-Einfass-Streifen
6. Applikationen

Für die Körbe: Schnitt-Teile 1 bis 6.

## Wie man Kwik-Sew Mehrgrößenschnitte verwendet

Für die besten Ergebnisse bitte zuerst die GESAMTE Anleitung durchlesen.

Das Schnittmuster enthält fünf Größen, die zur besseren Unterscheidung jeweils unterschiedlich farbig markiert sind. Der Schnitt wurde für unterschiedliche Maße erstellt, mit unterschiedlichen Weitenzugaben für Bequemlichkeit und Design. Vergleichen Sie Ihre Maße mit den auf der Rückseite des Umschlages angegebenen und wählen Sie die Größe, die Ihrer am Ähnlichsten ist. Wählen Sie die Schnitt-Teile aus, die für das von Ihnen gewählte Modell nötig sind. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!).

Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells. Überprüfen Sie die korrekte Länge und führen Sie notwendige Änderungen an den Papierteilen aus, ehe Sie zuschneiden.

## Zuschneiden

Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft, sowie die maximale Dehnungsrichtung des Stoffes beachtet wird. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu. Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Stepplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband.

## Zuschneide-Legende („Layout-Code“)

grau	rechte Stoffseite
weiß	linke Stoffseite
rosa	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben
weiß/Punkte	Einlage
★	Extra-Anweisungen beim Zuschneiden

## Zuschneide-Übersicht

### Wichtige Vokabeln:

- Bottom Edge = Unterkante
- Fold = Stoffbruch
- Grain of Fabric = Fadenlauf
- Optional Handle Placement = optionaler Henkelansatz
- Outer Edge = Außenkante
- 
- 
- Place On Fold = Stoffbruch
- Selvage = Stoffkante/Längskante
- Selvages = Stoffkanten/Längskanten
- Side Seam = Seitennaht
- Single Layer = einlagig



- 
- **Optionale Henkel (Optional Handles)**
- 
- Stoff-Henkel:
- Einlage auf die linke Seite der Henkel aufbügeln. Jeden Henkel der Länge nach rechts auf rechts legen und die Längskanten steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln, Henkel wenden und bügeln. Mit 3 mm Abstand zu den Längskanten absteppen.
- 
- Henkel aus nicht-fransendem Stoff:
- Henkel der Länge nach links auf links aufeinander legen. Mit 6 mm Abstand zu den Kanten steppen. Nahtzugaben knappkantig zurückschneiden.
- 

- 
- **Korb (Basket)**
- 
- **6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten.**
- 
- Hinweis: Die Arbeitsschritte sind für alle fünf Größen identisch.
- 
- 1. Optionale Applikation:
- Applikation auf die Außenseite an der gewünschten Position aufnähen (siehe „Optionale Applikation“).
- 
- 2. Optionale Henkel:
- Henkel arbeiten (siehe „Optionale Henkel“). Henkel auf die rechte Seite des Seitenteils entlang der Oberkante aufstecken, die Enden sind mittig über die Ansatzmarkierungen platziert, heften.
- 
- 3. Einlage auf die linke Seite des Innen-Seitenteils (= aus Kontraststoff) und heften oder stecken.
- 
- 4. Innen- und Außen-Seitenteil rechts auf rechts aufeinander legen und die Oberkante steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln. Seitenteile links auf links aufeinander legen, die Passzeichen an der Unterkante treffen aufeinander. Oberkante bügeln. Knappkantig entlang der Seiten- und Unterkanten heften. Oberkante mit 6 mm Abstand zur Kante absteppen.
- 
- 5. Die Stepplinien Markierungen und anzeichnen, von der Unterkante aus beginnen mit folgendem Abstand (wenn Sie Applikationen gearbeitet haben, wird an der Applikation begonnen und geendet):
- 
- Erste Reihe:
- Gr. XS    S        M        L        XL
- •        4        4,5    5,5    7        8,5 cm
- 
- Verbleibende drei Reihen:
- Gr. XS    S        M        L        XL
- •        3        3,5    5        6        7,5 cm
- 
- Durch alle Lagen hindurch entlang der eingezeichneten Stepplinien absteppen. Verwenden Sie hierfür einen mittellangen bis langen Geradstich.
- 
- 6. Seitenteile (Außenseite auf Außenseite) aufeinander legen und die Seitennaht steppen.
- 
- 7. Naht-Einfass-Streifen auf die links auf links aufeinander legen und bügeln. Streifen auf die Seitennaht aufstecken, die Schnittkanten liegen dabei bündig aufeinander, ein Ende steht an der Oberkante über. Steppen.
- 
- Überstehendes Ende an der Oberkante wie gezeigt einschlagen und stecken. Knappkantig den Streifen absteppen.

- 
- 8. Innen- und Außenboden links auf links aufeinander legen, die Passzeichen treffen aufeinander, die Einlage ist zwischengefasst. Heften.
- 
- 9. Seitenteil Außenseite auf Außenseite auf den Boden aufstecken, die Naht trifft auf ein Passzeichen, die restlichen Passzeichen treffen aufeinander. Mit 6 mm Nahtzugabe steppen.
- 
- 10. Boden-Einfass-Streifen rechts auf rechts aufeinander legen und die Naht steppen, die Passzeichen treffen dabei aufeinander. Nahtzugaben auseinander bügeln. Streifen links auf links legen und bügeln. Überstehende Nahtzugaben zurückschneiden.
- 
- Streifen mit Stecknadeln vierteln. Streifen auf die Bodennaht aufstecken, die Schnittkanten liegen bündig aufeinander, die Stecknadelmarkierungen treffen auf die Passzeichen. Mit 6 mm Nahtzugabe steppen. Streifen über die Naht nach innen legen und stecken. Knappkantig entlang der Bruchkante absteppen.
- 
- 11. Korb wenden. Oberkante nach unten umklappen.
- 

---

- Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Kwik•Sew-Projekt fertig gestellt!
- 

---

- © The McCall Pattern. Co., 2012. Alle Rechte vorbehalten.
- 

---